




TU406



KNX RF dálkový ovladač, 6-kanálový, bílá sametová

Technický list

Provedení

počet tlačítek	6
typ upevnění	další

Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Frekvence

vysílací frekvence	868 MHz
Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz

Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

Dosah

maximální dosah přenosu	30m v domě / 100m ve volném prostoru
-------------------------	--------------------------------------

Baterie

překlenutí výpadku sítě	5 let
Životnost baterie [roky]	≈ 5

Rozměry

hloubka	16 mm
výška	133,6 mm
rozměry (DxŠxV)	133,6 x 50,2 x 16 mm
šířka	50,2 mm

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Zařízení

Počet rádiových kanálů	6
------------------------	---

Bezpečnost

krytí IP	IP30
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	
