



TU418



IP30



KNX RF dálkový ovladač, 18-kanálový, bílá/tmavě modrá

Technický list

Provedení

počet tlačítek 7

Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol Rádio KNX
Kategorie příjemce 2

Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz
Rádio - vysílací frekvence 868,3 MHz

Výkon

Rádio - vysílací výkon < 10 mW

Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

Baterie

překlenutí výpadku sítě 5 let

Rozměry

hloubka 16 mm
výška 133,6 mm
rozměry (DxŠxV) 133,6 x 50,2 x 16 mm
šířka 50,2 mm

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Zařízení

Počet rádiových kanálů 18

Bezpečnost

krytí IP IP30

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	
