

Nástěnné rozvodnice IP65

- Pro venkovní použití - odolný UV záření, vyšším a nižším teplotám (-25°C až 100°C)
- Pro přístroje do 63 A
- Rozvodnice s lištami DIN, 1-řadé až 4-řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou do 70 mm.
- Vzdálenost lišt DIN od přístř. krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm.
- Otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (neplatí pro rozv. pro 3 mod).
- Bez svorkovnice PE/N (volitelné příslušenství)

- V bočních stěnách skříňe jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříňí.
- VExxxSN bez kabelových vstupů (hladká stěna)
- VExxxPN s předchystanou perforací pro metrické vstupy kabelů
- Krytí IP65
- Mechanická odolnost : IK07 12 modulů
- Třída izolace II
- Barva: světle šedá RAL 7035
- Jmen. napětí: Un 400 V
- Jmen. proud: In ≤ 63 A při 230/400 V~
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO), ČSN EN 60670-24 (úplný kryt typ PD - pouze pro vnitřní použití)



VE103SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace	1	VE103SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace	1	VE106SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace	1	VE110SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., bez perforace	1	VE112SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod., bez perforace	1	VE118SN



VE212SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod., bez perforace	1	VE212SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36 mod., bez perforace	1	VE218SN



VE318SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace	1	VE318SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36 mod., bez perforace	1	VE312SN



VE412SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48 mod., bez perforace	1	VE412SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, s perforací

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
 - Bez PE/N svorkovnice a vývodek

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky	1	VE103PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky	1	VE106PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky	1	VE110PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky	1	VE112PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky	1	VE118PN



VE103PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, s perforací

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
 - Bez PE/N svorkovnice a vývodek

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky	1	VE212PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky	1	VE218PN



VE212PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, s perforací

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
 - Bez PE/N svorkovnice a vývodek

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky	1	VE318PN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky	1	VE312PN



VE318PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, s perforací

Vlastnosti: - Vrchní a spodní strana hladká bez perforace
 - Bez PE/N svorkovnice a vývodek

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky	1	VE412PN



VE412PN