

Nástěnné rozvodnice IP54/65

- Pro přístroje do 63 A
- Rozvodnice s lištami DIN, 1-řadé až 4-řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou do 70 mm.
- Vzdálenost lišt DIN od přistr. krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm.
- Otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (neplatí pro rozv. pro 3 mod).

- Součástí dodávky rozvodnic jsou ucpávkové vývodky Pg11, 16, 21 a 29 (IP54), pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory.
- V bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní.
- Barva: světle šedá RAL 7035
- Jmen. napětí: Un 400 V
- Jmen. proud: In ≤ 63 A při 230/400 V~
- Normy: ČSN EN 61439-1/-3



VE103L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/65, včetně PE/N svorek, 1-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE103L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 3x M20

VE106L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 2x M20 + 2x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.	1	VE103L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.	1	VE106L



VE110L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 1-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE110L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 4x M20 + 2x M25 + 1x M32
VE112L - 2x (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²); 10x M20 + 2x M25 + 1x M32

VE118L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 8x M20 + 10x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod.	1	VE110L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.	1	VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.	1	VE118L



VE218L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 2-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE212L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 14x M20 + 4x M25 + 1x M32

VE218L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 8x M20 + 14x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 36 mod.	1	VE218L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod.	1	VE212L



VE312L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 3-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE312L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

VE318L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²); 8x M20 + 18x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.	1	VE312L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 54 mod.	1	VE318L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 4-řadé**Vlastnosti:**

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54

VE412L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 48 mod.	1	VE412L



VE412L