

:hager

Spínací prvky a čidla



hager.cz



EK520

Digitální termostat Comfort

- bateriový
- denní cyklus
- rozsah teplot 5–30 °C
- přepínací kontakt, 5 A
- LCD display



EK530

Digitální termostat Comfort

- napájení 230 V
- denní cyklus
- rozsah teplot 5–30 °C
- přepínací kontakt, 5 A
- LCD display



EK560

Bezdrátový digitální termostat

- bateriový
- denní cyklus
- rozsah teplot 5–30 °C
- přepínací kontakt, 8 A
- LCD display



EH010

Analogové spínací hodiny

- bez zálohy chodu
- denní
- 1 spínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 1modulové



EH011

Analogové spínací hodiny

- se zálohou chodu (200h)
- denní
- 1 spínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 1modulové



EH211

Analogové spínací hodiny

- se zálohou chodu (200 h)
- denní
- 1 přepínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 2modulové



EH271

Analogové spínací hodiny

- se zálohou chodu (200h)
- týdenní
- 1 přepínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 2modulové



EG103

Digitální spínací hodiny

- se zálohou chodu (5 let)
- týdenní
- 1 přepínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 2modulové



EG103E

Digitální spínací hodiny

- se zálohou chodu (5 let)
- týdenní s komfortními funkcemi
- 1 přepínací kontakt 16 A/230 V
- 1kanálové
- 2modulové



EG203E

Digitální spínací hodiny

- se zálohou chodu (5 let)
- týdenní s komfortními funkcemi
- 2 přepínací kontakty 16 A/230 V
- 2kanálové
- 2modulové



EG493E

Digitální spínací hodiny

- se zálohou chodu (5 let)
- roční
- 2 přepínací + 2 spínací kontakty 16 A/230 V
- 4kanálové
- 4modulové



EE180

Digitální spínací astro hodiny

- se zálohou chodu (5 let)
- týdenní
- 2 přepínací kontakty 16 A/230 V
- 2kanálové
- 2modulové



TG600AL

Detektor kouře

- autonomní
- s nevýměnnou baterií
- záloha 10 let
- detekce 50 m²
- optická detekce
- Q label



EE830/831

Detektor pohybu

- nástěnný
- úhel pokrytí 200°
- poloměr detekce 16 m
- IP55
- 5 až 1000 lux
- 5 s až 15 min



EE880

Detektor pohybu

- stropní, přisazený
- úhel pokrytí 360°
- poloměr detekce 10 m
- IP54
- 2 až 2000 lux
- 5 s až 15 min



TG550A

Detektor kouře

- autonomní s bezdrátovou komunikací
- s nevýměnnou baterií
- záloha 10 let
- detekce 50 m²
- optická detekce
- Q label



EE860/861

Detektor pohybu Comfort

- nástěnný
- úhel pokrytí 220°
- poloměr detekce 16 m
- IP55
- 5 až 1000 lux
- 5 s až 30 min



EE883

Mikrovlnný detektor pohybu

- stropní, přisazený
- úhel pokrytí 360°
- poloměr detekce 8 m
- IP54
- 2 až 1000 lux
- 5 s až 15 min



TG551A

Detektor kouře a teploty

- autonomní s bezdrátovou komunikací
- s nevýměnnou baterií
- záloha 10 let
- detekce 50 m²
- Q label



EE804A

Detektor pohybu a přítomnosti

- stropní, přisazený
- úhel pokrytí 360°
- detekční pole na podlaze pr. 6 m
- 5 až 1000 lux
- 5 s až 30 min
- spínání v nule
- LED 20 x 20 W



EE815

Detektor přítomnosti

- stropní, zapuštěný
- úhel pokrytí 360°
- detekční pole na podlaze pr. 8 m
- IP41
- 2 až 1000 lux
- 1 min až 1 hod



TG558A

Bezdrátové tlačítko pro vyvolání poplachu

- provozní napětí 3 V
- monitorovaná oblast max. 50 m²
- záloha 10 let
- propojitelnost až 40 hlásičů
- nástěnná montáž



EE805A

Detektor pohybu a přítomnosti

- stropní, vestavný
- úhel pokrytí 360°
- detekční pole na podlaze pr. 6 m
- 5 až 1000 lux
- 5 s až 30 min
- spínání v nule
- LED 20 x 20 W



EE816

Detektor přítomnosti DALI/DSI

- stropní, zapuštěný
- úhel pokrytí 360°
- detekční pole na podlaze pr. 7 m
- IP41
- 5 až 1000 lux
- 1 min až 1 hod





EVN011

Univerzální stmívač

- komp. zářivky do 60 W
- LED zdroje do 60 W
- žárovky do 300 W
- montáž na DIN lištu



EVN002

Univerzální stmívač

- komp. zářivky do 100 W
- LED zdroje do 100 W
- žárovky do 500 W
- montáž na DIN lištu



EE610

LED svítidlo s detektorem pohybu

- LED svítidlo 15 W
- úhel pokrytí 140°
- poloměr detekce 12 m
- IP55
- 5 až 1000 lux
- 5 s až 15 min



EEN100

Soumrakový spínač s čidlem

- nástěnné externí čidlo
- 5 až 2000 lux
- žárovky do 2300 W
- zářivky do 1000 W
- montáž na DIN lištu



EEN101

Soumrakový spínač s čidlem

- vestavné externí čidlo
- 5 až 2000 lux
- žárovky do 2300 W
- zářivky do 1000 W
- montáž na DIN lištu



EE702

Soumrakový spínač Comfort

- nástěnný
- 230 V/16 A
- 2 až 1000 lux
- IP55



EMN001

Schodišťový automat

- 230 V/16 A
- 30 s až 10 min



EMN005

Schodišťový automat

- 230 V/16 A
- 30 s až 10 min
- s komfortními funkcemi



:hager

Hager Electro s.r.o.
Pražská 238
250 66 Zdiby

Tel.: +420 281 045 730
E-mail: technici@hager.cz
hager.cz