



296110



Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V
frekvence 50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení
(elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...420 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 4 W
elektronická trafa 20...420 W

Měření

Vstup vedlejší stanice se vstupem vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s jednoblošným ovládním, se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač univerzálního otočného stmívače

Materiály

barva neplatí
materiál plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka 24 mm
Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...420 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Průřez vedení 0,5...4 mm²

- se šroubovými svorkami

Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

Zařízení

- s pamětí jasové citlivosti

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

Identifikace

Profese / aplikace Řízení světla

Hlavní designová linie Řízení světla