



VE318PN

**Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění nástěnná montáž

**Hlavní elektrické prvky**

jmenovité napětí 400 V

**Napětí**

Provozní napětí při trvalém provozu 1000 V DC

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 63 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 65

Blokovatelné ne

**Materiály**

barva světle šedá

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál Polycarbonat (PC)

typ povrchové úpravy neléčený

**Rozměry**

hloubka 151 mm

výška 602 mm

šířka 418 mm

Počet modulů 18

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ano

**Zařízení**

počet řad v rozvaděči 3

Počet polí 1

Počet DIN lišt 3

Možná doplňková zařízení ano

**Normy**

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP65
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------

---