

Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
- Nosného dílu osazeného lištami DIN, v jehož zadní stěně jsou předraženy otvory pro přívodní kabely
- Krytu z nárazu vzdorného plastu umožňujícího montáž dveří zprava nebo zleva
- Rozvodnice bez dveří s možností doobjednání plných, průhledných nebo perforovaných dveří

- Šroubové PE/N svorkovnice s ochranou proti dotyku a jednoduchým zaklapovacím systémem
- Nulové svorky pro obvod proudového chrániče (u 2, 3, a 4 řadých rozvodnic)
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barevný odstín RAL 9010 - bílá
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



VA24B

Nástěnné rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
	1	VA24B



VA36B

Nástěnné rozvodnice volta, 3-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod.	1	VA36B



VA48B

Nástěnné rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.	1	VA48B