



20347104



Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.

Technický list

Funkce

- se spínačem a 2 LED

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovité napětí	230 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Materiály

Barva designových čar	ušlechtilá ocel
Materiál/zpracování	lakované
materiál	plast/kov

Ovládání LED zdrojů

LED	s LED pro vytápění a LED pro noční snížení teploty
-----	--

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

Připojení

Délka vedení čidla	4 m
Připojení	se samostatným připojením pro noční pokles teploty
-	s bezšroubovými svorkami

Nastavení

Rozsah nastavení teploty podlahy	10...50 °C
Rozsah nastavení teploty prostoru	5...30 °C

Zařízení

Noční pokles	≈ 5 K
Rozdíl spínací teploty	≈ 1 K
-	regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
-	např. pro bezproudově připojené servopohony

Podmínky použití

Třída energetické efektivity	I (1%)
-	s tepelnou zpětnou vazbou

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker K.5