



85241182



IP20

### Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk

Technický list

#### Funkce

Doba chodu žaluzie 2 mn

#### Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 12 V

frekvence - Hz

#### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

#### Materiály

Barva designových čar bílá

barva bílá

materiál termoplast

#### Ovládání LED zdrojů

LED s kontrolkou LED pro blokovací pojistku

#### Instalace, montáž

Způsob montáže Upevnění sponami

#### Nastavení

Doba přestavení lamely (nastavitelný) 50 ms...2,5 s

minimální doba přestavení lamel ≈ 250 ms

Doba doběhu, nastavitelná 0...500 s

Přestavení lamely při stisku tlačítka < 0,4 s

#### Zařízení

Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka > 0,4 s

Doba přepínání při změně směru < 0,6 s

#### Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- nízká potřeba vlastní energie

**Identifikace**

Profese / aplikace	Řízení žaluzií
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas