



85241183



IP20

## Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

### Funkce

Doba chodu žaluzie 2 mn

### Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 12 V

frekvence - Hz

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

### Materiály

Barva designových čar hliník

barva aluminium

Materiál/zpracování lakované

materiál termoplast

### Ovládání LED zdrojů

LED s kontrolkou LED pro blokovací pojistku

### Instalace, montáž

Způsob montáže Upevnění sponami

### Nastavení

Doba přestavení lamely (nastavitelný) 50 ms...2,5 s

minimální doba přestavení lamel ≈ 250 ms

Doba doběhu, nastavitelná 0...500 s

Přestavení lamely při stisku tlačítka < 0,4 s

### Zařízení

Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka > 0,4 s

Doba přepínání při změně směru < 0,6 s

### Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

- nízká potřeba vlastní energie

**Identifikace**

Profese / aplikace	Řízení žaluzií
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas