



85741182



IP20

Žaluziový časový spínač, S.1, krémová lesk

Technický list

Funkce

| | |
|--|---------|
| Posun astronomického času | ± 2 h |
| Doba chodu | 2 mn |
| Generátor náhodných čísel | ± 15 mn |
| Rezerva chodu | ≈ 8 h |
| - funkce reset (nastavení z výroby) | |
| - s přepínáním ruční provoz / automatika | |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|------|
| Jmenovité napětí | 12 V |
| frekvence | - Hz |

Měření

| | |
|---|---------------------------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % (bez kondenzace) |
|---|---------------------------|

Materiály

| | |
|-----------------------|-----------|
| Barva designových čar | bílá |
| barva | bílá |
| materiál | plast/kov |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|------------------|
| Způsob montáže | Upevnění sponami |
|----------------|------------------|

Nastavení

| | |
|---------------------------------------|---|
| minimální doba přestavení lamel | ≈ 250 ms |
| Přestavení lamely při stisku tlačítka | < 0,5 s |
| čas | s automatickým přepínáním letního/zimního času (vypínatelným) |

Zařízení

| | |
|---|---------|
| Počet dob jízdy pro nahoru/dolů | 20 |
| Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka | > 0,5 s |
| Doba přepínání při změně směru | < 0,6 s |
| - 2 nezávislé předem nastavené programové paměti s možností individuálního přizpůsobení | |

Bezpečnost

| | |
|------------------------------|--|
| - s ochranou proti demontáži | |
|------------------------------|--|

Podmínky použití

| | |
|---------------------------------|------------|
| Provozní teplota | -5...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie | |

Identifikace

| | |
|-------------------------------|---|
| Profese / aplikace | Řízení žaluzií |
| Hlavní designová linie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |