



85607100



## KNX RF dálkový ovladač 6-kánalový s popisovým polem bílá

### Technický list

#### Funkce

- Doplňkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

#### Připojení

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rádiový protokol   | Rádio KNX |
| Kategorie příjemce | 2         |

#### Frekvence

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rádio - vysílací frekvence | 868,3 MHz |
|----------------------------|-----------|

#### Výkon

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Rádio - vysílací výkon | < 10 mW |
|------------------------|---------|

#### Měření

|   |                           |
|---|---------------------------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % (bez kondenzace) |
|---|---------------------------|

#### Baterie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Životnost baterie [roky] | ≈ 5 |
|--------------------------|-----|

#### Materiály

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva designových čar | polární bílá          |
| Barva RAL             | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál              | termoplast            |
| Povrch                | sametové              |

#### Rozměry

|       |          |
|-------|----------|
| délka | 133,6 mm |
| Výška | 134 mm   |
| Šířka | 50,2 mm  |

#### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

#### Zařízení

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Počet rádiových kanálů    | 6                          |
| Počet propojení quicklink | max. 20 vysílačů/přijímačů |
| Transmitter duty cycle    | 1 %                        |

#### Podmínky použití

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Provozní teplota                | 0...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie |           |

**Identifikace**

---

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Profese / aplikace     | KNX rádiové - ovládací systémy |
| Hlavní designová linie | Berker.Net                     |

---