



6765101404



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

- 2pólová + uzemnění

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 V AC

frekvence 50/60 Hz

Jmenovitý proud 16 A

Výkon

Příkon 0,25 W/0,35 VA VA

Kryt, dveře

Kryt Centrální deska

Čidlo

- integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne

Materiály

Barva designových čar hliník

barva aluminium

Barva vzhled hliníku

Barva RAL RAL 9006 - bílý hliník

materiál termoplast

Povrch matné

Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

Ovládání osvětlení

Vypínací jas ≈ 4 lx

zapínací jas ≈ 2 lx

Intenzita světla (bílé) 0,2 cd

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Průřez vodiče (masivní) max. 2,5 mm²

Spojovací svorky IEC 60884-1

- se šroubovými svorkami - liftsystem

Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vstrojení
-

Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
-

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

05

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-

Identifikace

Hlavní designová linie

Berker S.1/B.3/B.7

Sekundární designová(é) linie

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění

Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku.
Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou
kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.
