



85165100



IP55

KNX RF spínací aktor 1-násobný nástěnný bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

Ovládací a signalizační prvky

- s ručně ovládaným spínáním
- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne
Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Výkon

konvenční trať	600 VA
elektronická trať	600 W
Rádio - vysílací výkon	< 10 mW

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Materiály

Barva designových čar	bílá
Barva nezávislá na designových čarách	bílá

Rozměry

délka	150 mm
Výška	150 mm
Šířka	85 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	100 W
Kompaktní zářivky	6 x 18 W

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	100 W
LED	s kontrolkou LED pro Zap/Vyp

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 1500 W

Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

Zařízení

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

- nízká potřeba vlastní energie

Identifikace

Rodina produktů: Skupina produktů: Výstup

Hlavní designová linie Berker.Net