



4588



Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso

Technický list

Provedení

Druh konstrukce podle DIN EN 60603-7-51

Připojení

- s přímým vývodem
- vhodné jen pro konektor RJ45

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 72 V DC
Jmenovitý proud 0,5 A

Napětí

- vhodné pro PoE+

Frekvence

Šířka přenosového pásma max. 500 MHz

Odpor

Kontaktní odpor stínění 100 mΩ
Kontaktní odpor signál < 20 mΩ

Materiály

Barevné kódy A a B TIA/EIA-568A
materiál plast/kov
- pouzdro - zinkový tlakový odlitek

Rozměry

Vestavná hloubka 35 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných příchytek, pro přišroubování

Připojení

- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Bezpečnost

Cat.6_{iso}, Class E_A, stíněné podle ISO/IEC 11801 A2
Stínění DIN EN 55022, třída B
krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -40...70 °C

Hmotnost

Hmotnost	≈ 74 g
----------	--------

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika
