



3315408989



### Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá lesk

Technický list

#### Připojení

- s přímým vývodem
- S-VGA kompatibilní
- s 15-pólovou zdířkou D-Subminiatur (čelní)

#### Frekvence

Frekvenční rozsah video max. 160 MHz

#### Obrazovka

Rozlišení max. 1280 x 1024 px

#### Materiály

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva designových čar | polární bílá          |
| Barva RAL             | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál              | plast/kov             |
| Povrch                | lesklé                |

#### Rozměry

Vestavná hloubka 12 mm

#### Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných příchytek, pro přišroubování

#### Připojení

Připojení s 15-pólovou dvojitou zdířkou D-Subminiatur  
- se zdířkou na zadní straně pro připojení na předkonfekcionovaný kabel VGA

#### Zařízení

- s nosným rámem

#### Identifikace

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Profese / aplikace            | Komunikační technika                    |
| Hlavní designová linie        | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |