



47276089



## Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, bílá sametová

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	Duroplast
Povrch	sametové

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
-	pro diagonální zasunutí

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20
-	bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

#### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

**Návod**

---

Text upozornění

Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při  
použití úhlových vidlic.

---