



6167336084



Zásuvka bez ochranného kontaktu, Q.x, stříbrná sametová

Technický list

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólový	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	sametové

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
Hloubka zrcadla	8 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek, pro přišroubování
----------------	---------------------------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
- s bezšroubovými svorkami	

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1