



Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, S.1/B.x, bílá lesk

Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

Konfigurace

Zvláštní provedení	zvláštní provedení pro firmu Attema
--------------------	-------------------------------------

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	Duroplast
Povrch	lesklé

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

Kabel

- 2x 1násobný, hotově zapojeno	
--------------------------------	--

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

47208989



Identifikace

Hlavní designová linie

Berker S.1/B.3/B.7
