



**Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, S.1/B.x, bílá mat**

Technický list

**Provedení**

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

**Konfigurace**

Zvláštní provedení	zvláštní provedení pro firmu Attema
--------------------	-------------------------------------

**Hlavní elektrické prvky**

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

**Kryt, dveře**

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

**Materiály**

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	matné

**Rozměry**

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

**Instalace, montáž**

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

**Připojení**

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

**Kabel**

- 2x 1násobný, hotově zapojeno	
--------------------------------	--

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

47209909



**Identifikace**

Hlavní designová linie

Berker S.1/B.3/B.7