



47461404



Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
- výklonný kryt je při otevření aretován v koncové poloze	

Materiály

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění

Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při použití úhlových vidlic. Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.