



41101913



## Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená mat

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
	Potisk „SV“

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	zelená
barva	zelená
Barva	zelená
Barva RAL	RAL 6029 - mátově zelená
materiál	termoplast
Povrch	matné

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

#### Normy

Provedení SV, ZSV	VDE 0100-710
-------------------	--------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---

**Návod**

---

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm., Modulový přístroj je barevně označen.
-----------------	--

---