



6765102045



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cl.a., černá lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Výkon

Příkon	0,25 W/0,35 VA VA
--------	-------------------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Čidlo

- integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Materiály

Barva designových čar	černá
barva	černá
Barva	černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé

Ovládání osvětlení

Vypínací jas	≈ 4 lx
zapínací jas	≈ 2 lx
Intenzita světla (bílé)	0,2 cd

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Průřez vodiče (masivní)	max. 2,5 mm ²
Spojovací svorky	IEC 60884-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vystrojení	
-------------------------------------------------------	--

Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
-

Bezpečnost

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-

Identifikace

Hlavní designová linie

Serie R.classic

Návod

Text upozornění

Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku.
Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou
kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.
