



75441171



Termostat prostorový s tlačítky K.5 alu lak.

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

Provozní režim provozní režimy: komfort, pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí, kondenzační teplota indikované kontrolkami LED

Ovládací a signalizační prvky

- tlačítko přítomnosti a regulační knoflík parametrizovatelné bez funkce
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování
- s tlačítkem přítomnosti pro přepínání mezi komfortním a pohotovostním režimem

Připojení

- se 4 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty např. magnetický kontakt okna
- parametrizovatelné 4 binární vstupy nebo 2-3 binární vstupy a 1-2 výstupy

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

Materiály

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Barva designových čar | hliník |
| Barva RAL | RAL 9006 - bílý hliník |
| Materiál/zpracování | lakované |
| materiál | plast/kov |
| Povrch | matné |
| typ povrchové úpravy | barvený |

Ovládání LED zdrojů

LED se stavovými LED, červenou - ohřev, modrou - chlazení a žlutou - aktivováno

Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných přichytek

Připojení

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Délka vedení čidla | 50 m |
| Průřez vedení (flexibilní) | 0,3...1 mm ² |
| Průřez vedení (tuhé) | 1,5 mm ² |

- binární vstupy/výstupy se šroubovými svorkami
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system

- ochrana ventilu parametrizovatelná
- chování v případě obnovení napětí na sběrnici parametrizovatelné

Zařízení

Typ výrobku: Regulátor

- pro vytápění a/nebo chlazení
- vytápění nebo chlazení je možné ve 2 stupních
- pro nepřetržitou (PI) nebo spínanou (dvoubodovou) regulaci
- pro individuální regulaci jednotlivých pokojů

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Třída energetické efektivity IV (2%)

Identifikace

Profese / aplikace KNX - snímače

Rodina produktů: Skupina produktů: Vytápění, klimatizace, větrání

Hlavní designová linie KNX - Berker K.1/K.5

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker K.5