



TXA023



KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy

Technický list

Provedení

sběrnice systém	EIB
-----------------	-----

Funkce

- funkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas

Připojení

Sběrnice systém Funkbus	ne
Sběrnice systém LON	ne
Sběrnice systém Powernet	ne

Napětí

Provozní napětí nad sběrnice	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

Elektrický proud

zatížitelnost sběrnice	4 mA
------------------------	------

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,3 W
ztrátový výkon kabel	1 W

Baterie

Rezerva chodu lithiového článku [roky]	≈ 5
--	-----

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
-----------	------------------------

Rozměry

hloubka	97 mm
výška	85 mm
délka	97 mm
šířka	36 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	2 modules

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	1,5...10 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	1...6 mm ²
typ připojení	se šrouby

- s integrovaným sběrnice vazebním členem
- se šroubovými svorkami
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
Změna letního/zimního času	automatické
nejkratší doba sepnutí	1 mn
typ programování	Digitální

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

počet kanálů	2
rezerva chodu	lithiová baterie

Použití

cyklus	týdenní
--------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s programovacím klíčem	

Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----