



TXE531



KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem

Napětí

Pomocné napětí 24 V AC/DC

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

Měření

rozsah měření rychlosti 0 / 35 m/s

rozsah měření teploty -30 / 80 °C

Napájení

napájecí napětí 24V AC/DC

Rozměry

rozměry (DxŠxV) 96 x 77 x 118mm

Ovládání osvětlení

Rozsah měření jasu 0 / 150000 Lux

Ovládání LED zdrojů

LED s červenou LED stavu programování

Instalace, montáž

Způsob montáže pro montáž na stěnu a na stožár, s trubkovou objímkou pro upevnění na stožár

Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- s nástrčnými svorkami pro napájení
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

čas s automatickým přepínáním letního/zimního času

Zařízení

- s vytápěním pro zimní provoz

Bezpečnost

krytí IP IP44

Podmínky použití

Provozní teplota	-30...50 °C
------------------	-------------

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----

Návod

Text upozornění	Dbejte na správné vyrovnaní a samostatnou montáž.
-----------------	---
