



TXA304



Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy

Technický list

Provedení

| | |
|-----------------|-----------|
| sběrnice systém | EIB |
| typ upevnění | DIN lišta |

Funkce

| | |
|----------------------------------|----|
| Odnímatelný modul sběrnice | ne |
| - vhodné pro různé fázové vodiče | |

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|--|-------|
| ovládání pomocí podsvětlených tlačítek | 10 mA |
|--|-------|

Připojení

| | |
|--|--|
| - se 4 nezávislými binárními vstupy se samostatným nulovým vodičem | |
|--|--|

Napětí

| | |
|------------------------------|--------------|
| vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní napětí | 230 V AC |
| Provozní napětí nad sběrnicí | 21...32 V DC |
| Napětí signálu | 230 V AC |

Elektrický proud

| | |
|------------------------|---|
| počet vstupních obvodů | 4 |
|------------------------|---|

Délka

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maximální délka kabelu k tlačítku | 100 mm |
|-----------------------------------|--------|

Výkon

| | |
|--|-------|
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 0,1 W |
|--|-------|

Materiály

| | |
|----------|-------------|
| barva | šedá |
| materiál | umělá hmota |

Rozměry

| | |
|--|-----------|
| hloubka | 69 mm |
| výška | 90 mm |
| délka | 35 mm |
| šířka | 71 mm |
| Šířka sériového vestavného přístroje (REG) | 4 modules |

Instalace, montáž

| | |
|--------------|-----------|
| druh montáže | DIN lišta |
|--------------|-----------|

Připojení

| | |
|--|----------------------------|
| průřez pro flexibilní vodiče | 0,75 - 2,5mm ² |
| průřez pro pevné vodiče | 0,75 - 2,5mm ² |
| Průřez vedení (flexibilní) | 0,75...2,5 mm ² |
| Průřez vedení (tuhé) | 0,75...2,5 mm ² |
| typ připojení | QuickConnect |
| <ul style="list-style-type: none">- s integrovaným sběrníkovým vazebním členem- se zásuvnými svorkami QuickConnect- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky | |

Nastavení

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Podporovaný režim nastavení | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | 0...45 °C |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |

Identifikace

| | |
|------------------------|-----|
| Hlavní designová linie | KNX |
|------------------------|-----|