



80161869



## Tlačítko 1-násobné, KNX - R.x, bílá lesk

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Funkce

S prostorovým termostatem ne

### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

### Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 1

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

### Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

### Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

### Obrazovka

S displejem ne

### Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál termoplast

Povrch lesklé

typ povrchové úpravy neléčený

### Připojení

- pro sběrnicevá vazební člen pod omítku

### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

### Zařízení

Počet ovládacích bodů 2

S ochranou proti krádeži / demontáži ne

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 1 násobné

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu	

### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Sekundární designová(é) linie	KNX, R.1, Série 1930