



80142326



Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, antracit

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 2

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

Barva designových čar antracit

Barva nezávislá na designových čarách antracit

Barva RAL RAL 7021 - černošedá
materiál termoplast

Povrch sametové

Povrch lakované

typ povrchové úpravy barvený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 56,4 x 26,8 mm

Výška 58,7 mm

Šířka 58,7 mm

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Rozsah dodávky

| | |
|---------------------------|----|
| Včetně připojení sběrnice | ne |
|---------------------------|----|

Zařízení

| | |
|-----------------------|---|
| Počet ovládacích bodů | 4 |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|-----|
| S ochranou proti krádeži / demontáži | ano |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Typ výrobku: | Typ výrobku: Tlačítko, 2násobné |
|--------------|---------------------------------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

| | |
|---------------------|----|
| neobsahuje halogeny | ne |
|---------------------|----|

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5...45 °C |
|------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |
|-----------------------------|-------------|

Identifikace

| | |
|--------------------|------------------------|
| Profese / aplikace | KNX - ovládací systémy |
|--------------------|------------------------|

| | |
|------------------|----------------------------|
| Rodina produktů: | Skupina produktů: Tlačítka |
|------------------|----------------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Hlavní designová linie | KNX - Berker Q.1/Q.3 |
|------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Sekundární designová(é) linie | KNX, Berker Q.1 |
|-------------------------------|-----------------|