



80163770



Tlačítko 3-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

S prostorovým termostatem ano

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED ano

Počet tlačítek 3

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX ≈ 150 mW

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem ne

Materiály

materiál termoplast

Materiál k potiskování Papír

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V) 66,8 x 15,7 mm

Výška 15,7 mm

Šířka 66 mm

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 6

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 3násobné

Bezpečnost

| | |
|--|------|
| krytí IP | IP20 |
| neobsahuje halogeny | ne |
| - s ochranou proti demontáži | |
| - signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu | |

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|---|
| Provozní teplota | -5...45 °C |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost) |

Identifikace

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Profese / aplikace | KNX - ovládací systémy |
| Rodina produktů: | Skupina produktů: Tlačítka |
| Sekundární designová(é) linie | KNX, Berker K.1, Berker K.5 |