



80141170



IP20

## Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

### Výkon

Příkon KNX ≈ 108 mW

### Materiály

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá  
materiál plast/kov  
typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

Vestavná hloubka 31 mm  
Výška 71 mm

### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

### Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

### Zařízení

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 1 násobné

### Bezpečnost

krytí IP IP20  
neobsahuje halogeny ne  
- s ochranou proti demontáži

### Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C  
Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

**Identifikace**

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker Q.1, Berker K.1, Berker K.5