



80960275



IP20

Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, antracit mat

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

Výkon

Příkon KNX ≈ 108 mW

Materiály

Barva designových čar antracit
Barva RAL RAL 7021 - černošedá
materiál termoplast
Povrch matné
typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

Výška 55 mm

Připojení

- s integrovaným sběrnicovým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Bezpečnost

krytí IP IP20
neobsahuje halogeny ano
- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C
Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy
Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie KNX - Berker K.1/K.5
Sekundární designová(é) linie KNX, Berker K.1, Berker K.5