

Rozvodnice pro montáž do sádkartonových přiček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované přichytky QuickFix pro upevnění do sádkartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku

- Integrované přichytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Integrované přichytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smýčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s - skříně pro instalaci do dutých přiček 850°C / 30 s

**Rozvodnice volta do dutých přiček, 1-řadá****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- Rozměr niky 321x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky	1	VH12NC

VH12NC

**Rozvodnice volta do dutých přiček, 2-řadá****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- Rozměr niky 470x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky	1	VH24NC

VH24NC

**Rozvodnice volta do dutých přiček, 3-řadá****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- Rozměr niky 595x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky	1	VH36NC

VH36NC

**Rozvodnice volta do dutých přiček, 4-řadá****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

- Rozměr niky 720x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky	1	VH48NC

VH48NC

Rozvodnice volta do dutých příček, 5-řadé**Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN22N + 1 x KN18N + 1 x KN99N
+ 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

- Rozměr niky 845x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky	1	VH60NC



VH60NC