



EGN200

**Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění na DIN lištu (horní lištu)

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC	230 V
Jmenovité napětí	230 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

**Napětí**

Provozní napětí 230 V AC

**Výkon**

příkon	0,6 VA
Příkon (provoz)	350 mW
Příkon (stand-by)	max. 300 mW

**Vybavení**

Minimální interval ze dvou spínacích casu 1 mn

**Baterie**

Rezerva chodu lithiového článku [roky] ≈ 10

**Rozměry**

hloubka	61,6 mm
výška	90 mm
šířka	35,8 mm

**Ovládání osvětlení**

Rozsah měření jasů 1 / 2000 Lux

**Ovládání kompaktních zářivek**

zářivky	max. 1000 VA
Max. zatížení zářivky (paralelní kompenzace)	400 W
max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného	1000 W
Kompaktní zářivky	400 W
zářivky paralelně kompenzované	400 W
Max. Zatížení zářivky	400 W

**Ovládání žárovek**

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	2300 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	max. 2300 W

**Připojení**

průřez pro pevné vodiče	0,2 - 4mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,2...4 mm <sup>2</sup>
počet kontaktů	2
typ kontaktu	1P
typ připojení	se šrouby
<ul style="list-style-type: none"> <li>- se šroubovou svorkou</li> <li>- s klidovým kontaktem s jistěním proti výpadku (N.C. rozpínací kontakt)</li> </ul>	

**Nastavení**

	200
nejkratší doba sepnutí	1 mn
čas	s automatickým přepínáním letního/zimního času
- programování je možné bez síťového napětí	

**Zařízení**

počet kanálů	2
Počet spínacích časů pro zap/vyp	200
rezerva chodu	10 let
	ano
	ne

**Použití**

Na místě / ruční obsluha	ano
--------------------------	-----

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5...45 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C

**Identifikace**

Přístroj řady	EG
---------------	----