



TKH180

Technický list

Připojení

| | |
|--------------------|---|
| Kategorie příjemce | 2 |
|--------------------|---|

Napětí

| | |
|------------------------------|---------|
| Provozní napětí | 5 V DC |
| Provozní napětí nad sběrnici | 30 V DC |

Výkon

| | |
|------------------------|-------------|
| Příkon | max. 250 mA |
| Rádio - vysílací výkon | < 25 mW |

Měření

| | |
|---|---------------------------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % (bez kondenzace) |
|---|---------------------------|

Sklad

| | |
|--------------------|------------|
| Přenosová rychlost | 150 Mbit/s |
|--------------------|------------|

Materiály

| | |
|--------|-------|
| Povrch | matné |
|--------|-------|

Rozměry

| | |
|---------|---------|
| Hloubka | 26,5 mm |
| hloubka | 24,5 mm |
| výška | 75,2 mm |
| šířka | 13,8 mm |
| Výška | 203 mm |
| Šířka | 77 mm |

Zařízení

| | |
|------------------------|-----|
| Transmitter duty cycle | 1 % |
|------------------------|-----|

Podmínky použití

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Provozní teplota | 0...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie | |

Identifikace

| | |
|------------------------|------------|
| Hlavní designová linie | Berker.Net |
|------------------------|------------|