



SPK603

Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL, VDSL 2P, 5 kA, 185 VDC, RJ45

Technický list

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|-----------|----|
| kontrolka | no |
|-----------|----|

Napětí

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Provozní napětí při trvalém provozu | 185 V |
| ochranná úroveň Up dle IEC61643-1 | 250 V |

Rozměry

| | |
|---------|---------|
| hloubka | 57,5 mm |
| výška | 100 mm |
| šířka | 25 mm |
| Šířka | 25 mm |

Instalace, montáž

| | |
|--------------|-----------|
| druh montáže | DIN lišta |
|--------------|-----------|

Připojení

| | |
|---------------|------------------|
| typ připojení | zásuvná přípojka |
|---------------|------------------|

Normy

| | |
|---|--------------------|
| certifikace | CE, KEMA |
| zkoušeno dle IEC61643-11 / VDE0675-6-11 | B2, C1, C2, C3, D1 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40...85 °C |
| Teplota skladu / transportu | -40...85 °C |