

System zabudovaných kanálů volně přístupných

- Kanál pro zalití do betonových podlah se suchým způsobem údržby
- Možnost montáže zásuvek řady Ecoline upevněných na dodávané držáky přímo do tělesa kanálu.
- Jednoduchý přístup do kanálu pomocí odklápěcího víka, jehož hrana (přiléhající ke stěně místnosti) je vybavena protiprachovými kartáčky, umožňujícími protažení přívodních šňůr pro připojené spotřebiče
- Minimální hloubka zapuštění do podlahy 96 mm
- Na víko kanálu možno pokládat běžné krytiny (parkety, koberce, dlažbu, tloušťky 0 - 25 mm)
- Nastavení výšky kanálu pomocí nivelačních šroubů přístupných z vnitřní části kanálu
- Zatížení do 150 kg

- Doporučení: Minimálně 4 ks nivelačních šroubů a 4 ks šroubů pro upevnění na běžný metr délky (nejsou součástí dodávky kanálu)
- Možnost dodatečného ukládání kabelů a montáže přístrojů
- Pozor: Před zalitím do betonu musí být mezi kanál a betonovou mazaninu vložena ochranná tlumicí páska
- dbejte na ochranné pospojování

Dodávané délky

2000 mm
 Kanál 2000 mm
 Víko 2 x 1000 mm

Forma dodávky

Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť

Barva protiprachových kartáčků

černá

Materiál

Ocelový pozinkovaný plech



L4187CHRO

Pospojovací svorka

pro přívod pospojení do průřezu 10 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	L4187CHRO



L4181GNGE

Sady pro pospojení

k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm	100	L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm	100	L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm	25	L4183GNGE