



SBM232

## Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupem 2S-32A

### Technický list

#### Provedení

Druh řízení	vypínač s kontrolním světlem
Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
počet pólů	2 P
typ pólu	2 P

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50/60 Hz

#### Napětí

jmenovité izolační napětí	440 V
Druh řídicího napětí 1	AC
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

#### Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	32 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii A	32 A
nominální jmenovitý proud	32 A
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s	0,48 kA
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	32 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii A	32 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	32 A

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
tepelné ztráty na pól	1,5 W

#### Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	25000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	25000
mechanická životnost v cyklech	200000

#### Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	17,5 mm

#### Ovládání osvětlení

Barva osvětlovacího prostředku	oranžová
typ svítidla	LED

#### Instalace, montáž

utahovací moment	1,8Nm
------------------	-------

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 16mm <sup>2</sup>
Typ objímky	Sans
Poloha svorek	odsazené
typ připojení	se šrouby

**Zařízení**

Počet zavíracích kontaktů	2
---------------------------	---

**Normy**

_empty_	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20...50 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C