

Kompaktní jistič P160 - tři typy spouští:

1. termomagnetická nadproudová spoušť – stavitelná tepelná i magnetická spoušť
 2. elektronická LSI nadproudová spoušť – s 6 stavitelnými parametry včetně jemného nastavení tepelné spouště
 3. elektronická Energy nadproudová spoušť – se 7 nastavitelnými parametry včetně měření různých veličin, které mohou být zobrazeny na displeji přístroje nebo na vzdálených zobrazovačích

- 3 a 4pólové provedení, kdy 4P provedení má možnost nastavení 0 % - 50 % - 100 % ochrany N



HHS025DC

Kompaktní jističe P160, 25kA, 3-pólové s TM spouští

- jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu 25 kA dle (ČSN EN 60947-2)
- s termomagnetickou nadproudovou spouští TM
- tepelná spoušť Ir nastavitelná v krocích: 0,63 - 0,8 - 1 x In
- magnetická (zkratová spoušť) Ii nastavitelná v krocích: (In 25 - 125 A) 6 - 8 - 10 - 12 x In (In 160 A) 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In
- přípojovací svorky: 95 mm² plný Cu vodič
- jmenovité pracovní napětí Ue 220 - 690 V~
- jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 25 A	1	HHS025DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 40 A	1	HHS040DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 63 A	1	HHS063DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 80 A	1	HHS080DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 100 A	1	HHS100DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 125 A	1	HHS125DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 160 A	1	HHS160DC



HHS026DC

Kompaktní jističe P160, 25kA, 4-pólové s TM spouští

- jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu 25 kA dle (ČSN EN 60947-2)
- s termomagnetickou nadproudovou spouští TM
- tepelná spoušť Ir nastavitelná v krocích: 0,63 - 0,8 - 1 x In
- magnetická (zkratová spoušť) Ii nastavitelná v krocích: (In 25 - 125 A) 6 - 8 - 10 - 12 x In (In 160 A) 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In
- 4pólové provedení s nastavením N ochrany: 0 % nebo 100 %
- přípojovací svorky: 95 mm² plný Cu vodič
- jmenovité pracovní napětí Ue 220 - 690 V~
- jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 25 A	1	HHS026DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 40 A	1	HHS041DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 63 A	1	HHS064DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 80 A	1	HHS081DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 100 A	1	HHS101DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A	1	HHS126DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A	1	HHS161DC



HHS040JC

Kompaktní jističe P160, 25kA, 3-pólové s LSI spouští

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 40 A	1	HHS040JC
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 100 A	1	HHS100JC
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 160 A	1	HHS160JC



HHS041JC

Kompaktní jističe P160, 25kA, 4-pólové s LSI spouští

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 40 A	1	HHS041JC
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 100 A	1	HHS101JC
Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 160 A	1	HHS161JC

Kompaktní jističe P160, 40kA, 3-pólové s TM spouští

- jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu 40 kA dle (ČSN EN 60947-2)
- s termomagnetickou nadproudovou spouští TM
- tepelná spouští Ir nastavitelná v krocích: 0,63 - 0,8 - 1 x In
- magnetická (zkratová spouští) li nastavitelná v krocích: (In 25 - 125 A) 6 - 8 - 10 - 12 x In (In 160 A) 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In
- přípojovací svorky: 95 mm² plný Cu vodič
- jmenovité pracovní napětí Ue 220 - 690 V~
- jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 25 A	1	HNS025DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 40 A	1	HNS040DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 63 A	1	HNS063DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 80 A	1	HNS080DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 100 A	1	HNS100DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 125 A	1	HNS125DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 160 A	1	HNS160DC



HNS025DC

Kompaktní jističe P160, 40kA, 4-pólové s TM spouští

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 25 A	1	HNS026DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 40 A	1	HNS041DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 63 A	1	HNS064DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 80 A	1	HNS081DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 100 A	1	HNS101DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 125 A	1	HNS126DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 4-pólový, In 160 A	1	HNS161DC



HNS026DC

Kompaktní jističe P160, 40kA, 3-pólové s Energy spouští

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pólový, In 40 A	1	HNS040NC
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pólový, In 100 A	1	HNS100NC
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 3-pólový, In 160 A	1	HNS160NC



HNS040NC

Kompaktní jističe P160, 40kA, 4-pólové s Energy spouští

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 40 A	1	HNS041NC
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 100 A	1	HNS101NC
Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 160 A	1	HNS161NC



HNS041NC

Kompaktní odpínače P160, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 125 A	1	HCS125AC
Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 160 A	1	HCS160AC



HCS125AC



HCS126AC

Kompaktní odpínače P160, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A	1	HCS126AC
Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 160 A	1	HCS161AC



HTP610H

Konfigurační sada h3+ Energy

Popis	Balení	Obj. č.
Konfigurační sada h3+ Energy	1	HTP610H



HTD210H

Zobrazovací displej h3+ Energy

Popis	Balení	Obj. č.
Zobrazovací displej h3+ Energy	1	HTD210H



HTC310H

Komunikační moduly Modbus RTU pro H3+ Energy

Popis	Balení	Obj. č.
	1	HTC310H
	1	HTC320H
Komunikační kabel RJ45 stíněný, 1 m	1	HTG471H
Komunikační kabel RJ45 stíněný, 2 m	1	HTG472H
Komunikační kabel RJ45 stíněný, 5 m	1	HTG474H
Komunikační kabel RJ45, 0,2 m	1	HTG480H
Komunikační kabel RJ45, 1 m	1	HTG481H
Komunikační kabel RJ45, 2 m	1	HTG482H
Komunikační kabel RJ45, 5 m	1	HTG484H
Boční držák komunikačního modulu	1	HTC100H



HXS120H

Příslušenství h3+ Energy

Popis	Balení	Obj. č.
Počítadlo spínacích cyklů h3+ energy	1	HXS120H
Pomocný a signální kontakt 230V AC a počítadlo cyklů h3+ energy	1	HXS121H
Pomocný a signální kontakt 125V AC a počítadlo cyklů h3+ energy	1	HXS122H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 0,5 m	1	HTC330H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 1,5 m	1	HTC340H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 3 m	1	HTC350H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m	1	HTC360H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 10 m	1	HTC370H
Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m	1	HTC130H
Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1,20 m	1	HTC140H
Připojovací kabel se zástrčkou ZSI, h3+ Energy 1,20 m	1	HTC150H
Boční držák komunikačního modulu	1	HTC100H
Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m	1	HTC160H

Pomocné kontakty AX

Popis	Balení	Obj. č.
Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250	1	HXA021H
Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250	1	HXA025H



HXA021H

Signalizační kontakty AL

Popis	Balení	Obj. č.
Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250	1	HXA024H
Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250	1	HXA026H



HXA024H

Napětové spouště SH

Popis	Balení	Obj. č.
Napětová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC	1	HXA001H
Napětová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC	1	HXA003H
Napětová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC	1	HXA004H
Napětová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC	1	HXA005H



HXA001H

Podpětové spouště UV a DUVR

Popis	Balení	Obj. č.
Podpětová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC	1	HXA011H
Podpětová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC	1	HXA014H
Podpětová spoušť UV - P160 až P/x630, 380 - 450 V AC	1	HXA015H
Podpětová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC	1	HXA051H
Podpětová zpožděná spoušť x160-x250, 100-120V AC	1	HXA053H
Podpětová zpožděná spoušť x160-x250, 200-240V AC	1	HXA054H
Podpětová zpožděná spoušť x160-x250, 380-450V AC	1	HXA055H



HXA011H

Přímá otočná rukojeť

Popis	Balení	Obj. č.
Přímá otočná rukojeť P160	1	HXS030H
Uzamykatelná sada pohonu	1	HXS888H



HXS030H



Prodloužená otočná rukojeť

Popis	Balení	Obj. č.
Prodloužená otočná rukojeť IP55 včetně pohonu P160	1	HXS031H
Uzamykatelná sada pohonu	1	HXS888H


HXS031H



Hřídele pro otočné pohony

Popis	Balení	Obj. č.
Hřídel 8x8 mm pro P160/P250, délka 200 mm	1	HXS912H
Hřídel 8x8 mm pro P160/P250, délka 320 mm	1	HXS913H
Hřídel 8x8 mm pro P160/P250, délka 500 mm	1	HXS915H
Vodící kužel pro hřídele	1	HXS920H

HXS912H



Mechanické blokování

Popis	Balení	Obj. č.
Sada mechanického blokování pro 2xP160, 3-pólové	1	HXS165H
Sada mechanického blokování pro 2xP160, 4-pólové	1	HXS166H
Mechanické blokování bovdenem pro P160	1	HXS066H
Bovden pro mechanické blokování, délka 1 m	1	HXB070H
	1	HXB071H

HXS165H



Připojovací praporce, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Připojovací praporce přímé P160, M8, 4-pól.	1	HYS010H
Připojovací praporce rozšiřující P160, M8, 3-pól.	1	HYS011H
Připojovací praporce rozšiřující P160, do svorky, 3-pól.	1	HYS014H

HYS010H



Připojovací praporce, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Připojovací praporce přímé P160, do svorky, 4-pól.	1	HYS013H
Připojovací praporce rozšiřující P160, do svorky, 4-pól.	1	HYS015H
Připojovací praporce přímé P160, M8, 4-pól.	1	HYS010H
Připojovací praporce rozšiřující P160, M8, 4-pól.	1	HYS012H

HYS013H

Mezifázové přepážky


Popis	Balení	Obj. č.
Mezifázové přepážky P160, 4-pól.	1	HYS019H



HYS019H

Kryty svorek, 3-pólové


Popis	Balení	Obj. č.
Kryty svorek P160 pro paporce, dlouhé, 3-pól.	1	HYS021H
Kryty svorek P160 pro praporce, rozšiřující, 3-pól.	1	HYS023H
Kryty svorek P160 pro svorky a zadní vývody, krátké, 3-pól.	1	HYS025H
Zádní kryt svorek P160, dlouhý, 3-pól.	1	HYS050H
Zádní kryt svorek P160, rozšiřující, 3-pól.	1	HYS052H



HYS021H

Kryty svorek, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Kryty svorek P160 pro paporce, dlouhé, 4-pól.	1	HYS022H
Kryty svorek P160 pro praporce, rozšiřující, 4-pól.	1	HYS024H
Kryty svorek P160 pro svorky a zadní vývody, krátké, 4-pól.	1	HYS026H
Zádní kryt svorek P160, dlouhý, 4-pól.	1	HYS051H
Zádní kryt svorek P160, rozšiřující, 4-pól.	1	HYS053H



HYS022H

Připojovací svorky, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
	1	HYS001H
	1	HYS005H
	1	HYS055H
Blokové svorky P160, vystupující M8, Cu/Al 1x 35 - 120 mm ² , 3-pól.	1	HYS105H
Blokové svorky P160, vystupující M8, Cu/Al 6x 4 - 25 mm ² , 3-pól.	1	HYS155H



HYT001H

Připojovací svorky, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
	1	HYS002H
	1	HYS006H
	1	HYS056H
Blokové svorky P160, vystupující M8, Cu/Al 1x 35 - 120 mm ² , 4-pól.	1	HYS106H
Blokové svorky P160, vystupující M8, Cu/Al 6x 4 - 25 mm ² , 4-pól.	1	HYS156H



HYT002H



Zadní přívody, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Zadní přívod P160 (16-50A), 3-pól.	1	HYS031H
Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól.	1	HYS131H

HYS031H



Zadní přívody, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Zadní přívod P160 (16-50A), 4-pól.	1	HYS032H
Zadní přívod P160 (63-160A), 4-pól.	1	HYS132H


HYS032H



Uzamykací adaptér

Popis	Balení	Obj. č.
Díl pro uzamčení páky x160-x250	1	HXA039H

HXA039H



Adaptér na DIN lištu

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér na DIN lištu pro P160	1	HYS033H

HYS033H