



KCL368R

### Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, pravé

Technický list

#### Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	3 P

#### Kompatibilita

Určeno pro kompatibilní reference	Modular vertical distribution
-----------------------------------	-------------------------------

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	110 / 415 V
--------------------	-------------

#### Napětí

maximální provozní napětí	456 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	63 A
---------------------------	------

#### Materiály

barva	šedá
-------	------

#### Rozměry

délka	271 mm
Rozteč	17,8 mm

#### Instalace, montáž

Druh nebo způsob montáže	vertikálně vpravo
vhodné pro produkt s pomocným spínačem	ne

#### Připojení

průřez pro pevné vodiče	10mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přístroje s neutrálním vodičem	ne
typ konektoru	kolíková přípojnice
typ připojení	-

#### Kabel

Průřez	10 mm <sup>2</sup>
--------	--------------------

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

#### Podmínky použití

izolované	ano
-----------	-----