



EUS615

### Přepětová ochrana typ 3 rozbočovací, externí modul

Technický list

#### Provedení

počet pólů	6 P
------------	-----

#### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

#### Napětí

maximální trvalé pracovní napětí $U_c$	255 V
--	-------

Ochranná hladina $U_p$ L-PE / N-PE IEC61643-11	1,5 kV
--	--------

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

jmenovitý svodový proud	3 kA
-------------------------	------

#### Materiály

materiál	smíšené materiály
----------	-------------------

Skupina materiálů	Směs materiálů
-------------------	----------------

#### Rozměry

hloubka	44 mm
---------	-------

délka	71 mm
-------	-------

šířka	71 mm
-------	-------

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5mm <sup>2</sup>
------------------------------	--------------------

průřez pro pevné vodiče	1,5mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------

#### Normy

zkoušeno dle IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T3
---	----

Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP00
----------	------

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----