



LVZW150

## Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2,5 VA, tř.1

### Technický list

#### Provedení

Druh ovládání	Nástrčný proudový měnič
typ upevnění	Busbar systém

#### Funkce

třída přesnosti	1
-----------------	---

#### Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

#### Napětí

jmenovité izolační napětí	3 kV
---------------------------	------

#### Elektrický proud

Maximální proud - primární strana	150 A
Maximální proud - sekundární strana	5 A
Primární proud	150 A

#### Rozměry

hloubka	30,1 mm
výška	63,5 mm
délka	59,5 mm
šířka	59,5 mm
Rozměr lišty	Rundleiter d= max. 21mm
průměr otvoru	21 mm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 4mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 4mm <sup>2</sup>
typ připojení	šroubovací přípojka

#### Použití

Poměr přeměny	150A, 5A
---------------	----------

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP10
----------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-40...40 °C
Teplota skladu / transportu	-40...75 °C