



L00C

**Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm<sup>2</sup>**

Technický list

**Provedení**

počet pólů	4 P
typ upevnění	Busbar systém

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC	690 V
--------------------	-------

**Napětí**

jmenovité izolační napětí	8 V
---------------------------	-----

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojisk. vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1	160 A

**Pojistka**

Charakteristická pojistka	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
velikost pojistky	NH00

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10,6 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	12 W
ztrátový výkon kabel	28,88 W

**Materiály**

Hmotnost mědi v produktu	186 g
--------------------------	-------

**Rozměry**

šířka přípojníc	5 / 10 mm
-----------------	-----------

**Připojení**

typ připojení na vstupu	klecový terminál se šrouby
-------------------------	----------------------------

**Normy**

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

**Bezpečnost**

krytí IP	IP00
----------	------

**Podmínky použití**

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C