



L00T

Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

Technický list

Provedení

počet pólů	6 P
typ upevnění	Busbar systém

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	690 V
--------------------	-------

Napětí

jmenovité izolační napětí	8 V
---------------------------	-----

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Konv.tep.proudy volného vzduchu+pojistik. vložka+jmen.průřez IEC 60947-1 4.3.2.1	160 A

Pojistka

Charakteristická pojistka	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
velikost pojistky	NH00

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10,8 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	12 W
ztrátový výkon kabel	38,22 W

Materiály

Hmotnost mědi v produktu	253 g
--------------------------	-------

Rozměry

šířka přípojníc	5 / 10 mm
-----------------	-----------

Připojení

typ připojení na vstupu	klecový terminál se šrouby
-------------------------	----------------------------

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP00
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...70 °C