



LT050U

**NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na montážní desku, 95 mm<sup>2</sup>**

Technický list

**Provedení**

počet pólů 3 P

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC 0 / 690 V

**Napětí**

jmenovité izolační napětí 690 V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 160 A

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky 2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A

Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B 160 A

**Pojistka**

Charakteristická pojistka gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD

velikost pojistky NH00

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 9 W

Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji 12 W

ztrátový výkon kabel 25,46 W

**Materiály**

Hmotnost mědi v produktu 129 g

barva RAL 7035

**Rozměry**

hloubka 104 mm

délka 150 mm

šířka 106 mm

**Instalace, montáž**

utahovací moment 8Nm

**Připojení**

průřez pro flexibilní vodiče 6 / 95mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 6 - 95mm<sup>2</sup>

typ připojení na vstupu klecový terminál se šrouby

typ připojení spojení šrouby

**Normy**

certifikace	IEC 60947-3, EN 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-20...60 °C