



LF1501509016



Technický list

Provedení

typ upevnění	spodní děrování
--------------	-----------------

Připojení

spojení kanálu	bez spojek
----------------	------------

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 0,5	1
---	---

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů	1
---	---

Kryt, dveře

provedení víka	přemontovaný
----------------	--------------

Materiály

barva	RAL 9016
-------	----------

materiál	PVC
----------	-----

Skupina materiálů	Plast
-------------------	-------

typ povrchové úpravy	neléčený
----------------------	----------

Rozměry

výška kanálu	15 mm
--------------	-------

délka	2000 mm
-------	---------

šířka kanálu	15 mm
--------------	-------

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu	125 mm
--	--------

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez	150 mm ²
--------------------------	---------------------

Zařízení

Počet komor	1
-------------	---

Normy

certifikace	EN50085-2-1
-------------	-------------

Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
-------------------------	--------------------

Bezpečnost

krytí IP	IP30
----------	------

neobsahuje halogeny	ne
---------------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...60 °C
------------------	------------