



VF212PD



VF212PD1

## Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

### Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 40

Blokovatelné ne

### Materiály

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

### Rozměry

Vestavná hloubka 72 mm

Hloubka výklenku ve zdivu 72 mm

hloubka 97,5 mm

výška 418 mm

šířka 382 mm

Počet modulů 12

### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

### Zařízení

počet řad v rozvaděči 2

Počet polí 1

Počet DIN lišt 2

Možná doplňková zařízení ano

### Normy

zkouška žhavou smyčkou 850 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | IK07             |
| krytí IP                            | IP40             |
| třída izolace                       | třída izolace II |
| neobsahuje halogeny                 | ano              |

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25...40 °C |
|------------------|-------------|