



MKN510

### Jistič 1 + N 10A, (1 mod.) char.B, 6 kA

#### Technický list

##### Provedení

Poloha neutrálního vodiče	vpravo
Počet zajištěných pólů	1
počet pólů	2 P
typ pólu	1P+N
vypínací charakteristika	B

##### Funkce

Se spínajícím neutrálním vodičem	ano
----------------------------------	-----

##### Hlavní elektrické prvky

zkratová vypínací schopnost	6 kA
provozní napětí AC	230 / 240 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

##### Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
maximální provozní napětí	253 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

##### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	10 A
Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898	6 kA
Nastavení tepelného spouštěče	1,13 / 1,45 In
magnetické nastavení proud	3 / 5 In
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	6 kA

##### Elektrický proud / teplota

_empty_	12,5 A
Jmenovitý proud při 20 °C	10,6 A
Jmenovitý proud při 30 °C	10 A
Jmenovitý proud při 35 °C	9,7 A
Jmenovitý proud při 40 °C	9,3 A
Jmenovitý proud při 45 °C	9 A
Jmenovitý proud při 50 °C	8,6 A
Jmenovitý proud při 55 °C	8,3 A
Jmenovitý proud při 60 °C	7,9 A
Jmenovitý proud při 65 °C	7,5 A
Jmenovitý proud při 70 °C	7 A

**Faktor korekce jmenovitých proudů**

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85
Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz	1,1
Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz	1,2
Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz	1,5
Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz	1

**Výkon**

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,4 W
tepelné ztráty na pól	2,1 W

**Výdrž**

elektrické životnost v počtu cyklů	1000
mechanická životnost v cyklech	20000

**Rozměry**

hloubka	70 mm
výška	84,7 mm
šířka	17,5 mm

**Instalace, montáž**

utahovací moment	1,9Nm
_empty_	šroubovací přípojka
_empty_	ano
Vhodné pod omítku	ano

**Připojení**

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	1 / 25 mm <sup>2</sup>
připojovací průřez přívodu	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče	1 / 16 mm <sup>2</sup>
typ připojení	se šrouby

**Normy**

_empty_	EN 60898-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

**Bezpečnost**

krytí IP	IP20
----------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25...70 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I <sup>2</sup> t	3
Výška n.m.	2000 m
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	-25...80 °C