

EVB0XXB



Tepelné nadproudové relé 60 - 10 A pro EV018-38

Technický list

Provedení

typ pólu	3 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	690 V
jmenovitý proud	10 A

Napětí

jmenovité izolační napětí	690 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

Nastavení tepelného spouštěče	6 / 10 Ir
Nastavení velikosti jmenovitého proudu tepelného spouštěče při 30°	6 / 6,4 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W

Rozměry

Odizolovaná délka	10 mm

Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	1
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	1
Počet spínačů chybného signálu	2

Normy

empty	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20

Podmínky použití

Provozní teplota	-25…55 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Teplota skladu / transportu	-25…55 °C